



PROCESO			
Temperatura ambiente 25°C			
	LIMPIEZA	Lavar con Agua y jabón para Eliminar aceite y suciedad.  Pasar una mano de KS-0030 Desengrasolv	
	APLICACION	KF-0615 Aplicación con espátula de lámina o plástico.	
	TIEMPO DE SECADO	Temperatura a 25°C  20 min. a 25 minutos	
	LIJADO	Lijar en seco  Lija P-240	
	LIMPIEZA	Limpiar con solvente desengrasaste antes de seguir el proceso.	
<p><b>SEGURIDAD</b></p>  <p>El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.</p> <p><b>IMPORTANTE:</b> Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.</p>			
<p>SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09</p>			