



RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION			
	TIPO DE SUSTRATO	RECOMENDADO PARA USO SOBRE METAL QUE ESTE OXIDADO.	
	LIMPIEZA	CON AGUA Y JABON	Eliminar la suciedad. Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV
	RELACION DE MEZCLA	RECOMIENDA <b>KS-0020 1 PARTE</b> <b>AGUA 4 PARTES</b>	SE PUEDE REBAJAR EN 2 PARTES DE AGUA PARA TENER UN RESULTADO MAS EFECTIVO.
	APLICACION	APLICACION CON BROCHA, A LA SOMBRA	 * UTILICE GUANTES, MASCARILLA PARA APLICAR EL PRODUCTO.
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	INDEFINIDA	* GURDAR EL PRODUCTO EN UN EMBASE DE PLASTICO.
	LIMPIEZA	UTILICE PARA RETIRAR EL PRODUCTO, KS-0030	
<p><b>SEGURIDAD</b></p> <p></p> <p>El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos o gases ácidos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Por ningún motivo se debe utilizar este material sin su equipo de protección personal y solo lo debe usar una persona capacitada.</p> <p>Este producto es inflamable y contiene sustancias ácidas, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.</p>			
<p><b>IMPORTANTE:</b></p> <p>Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.</p>			
<p>SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09</p>			