

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION		
	LIMPIEZA	Lavar Con Agua y jabón para eliminar la suciedad. Limpiar la superficie con KS-0030 DESENGRASOLV
	RELACION DE MEZCLA	PREPARACION PARA APLICACIÓN Es un producto: DIRECTO, LISTO PARA APLICARSE
	TIEMPO DE VIDA DE LA MEZCLA	Viscosidad de aplicación CF/4 = A Punto de aplicación INDEFINIDO,
	PISTOLA CONVENCIONAL	PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA Sifón 2.1 - 2.5 Kg/cm2 / 30 - 35 PSI Gravedad 1.7 - 2.1 Kg/cm2 / 25 - 35 PSI
	PISTOLA HVLP	PRESION DE AIRE EN LA PISTOLA Sifón 0.4 - 0.6 Kg/cm2 / 6 - 8 PSI En la boquilla.
		TIPO DE BOQUILLA 1.4mm – 1.6 mm 1.4mm – 1.6 mm 1.5mm – 1.7 mm 1.3mm – 1.5 mm
	APLICACIÓN	MANOS RECOMENDADAS Una mano Húmeda, aplicando sobre la parte matizada que desea esfumar.
	TIEMPO DE OREO	TIEMPO ENTRE MANOS Temp. 25°C : 15 minutos
	TIEMPO DE PULIDO	Se recomienda dejar secar la Bicapa transparente 12 horas; verificar la recomendación de secado que indica el transparente para el pulido.
	SEGURIDAD	El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado. Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.
IMPORTANTE: Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.		
SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511. Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09		