Manual Técnico

AD-0051

hoja técnica

NOMBRE DEL PRODUCTO	**ANTIPARÁSITOS PARA MADERA**
DEFINICIÓN TÉCNICA	**PRESERVANTE PARA TODO TIPO DE MADERA**
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	*Es un preservador para aplicarse directamente sobre la madera, donde se requiera evitar la presencia de manchas azules, provocadas por Hongos y Algas. Excelente protecor contra insectos como termitas y polillas. Muy adecuado para maderas expuestas a ambientes y húmedos y cálidos.*
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	*Solución impregnante para todo tipo de madera, penetra muy bien y asegura su eficacia.* *Este producto no hincha la madera. Tiene excelente efecto a través del tiempo.*

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso específico a 25 °C	*0.77 a 0.81*
	Aspecto Físico	*Líquido Claro*
	Caducidad	*No caduca.*

TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA.	INMERSIÓN. Es el método más eficaz	AEROSOL-TUBING para las maderas contaminadas ya porosas.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	No se diluye, se aplica de manera directa.		
MEDIDAS DE PRECAUCION	Usar gafas y guantes de protección.		
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	En maderas nuevas, con una sola aplicación es suficiente. En maderas contaminadas puede ser necesario 2 ó más aplicaciones.		

SayerLack

NOTAS:

• Los Hongos y Algas se multiplican y crecen rápidamente bajo condiciones de alta humedad, y climas cálidos. Las maderas pretratadas con AD-0051 estarán protegidas contra dichos efectos..

• Este producto NO CONTIENE PENTACLOROFENOL

PRINCIPALES BACTERIAS QUE ATACAN:

Aspergillus Níger	Gliocladium Virens	Candida Albicans
Aureobasidium Pullulans	Lentinus Tigrinus	Rhodoturorula Rubra
Chaetomium Globosum	Penicilium Funiculosum	Shccharomyces Cerevisiae
Cladosposporium	Reniccillium Glaucum	Sporobomyces Roseus
Rhizopus Stoloniefer	Poria Monticola	-

PRESENTACIONES DISPONIBLES : 1 lt / 4 lts / 19 lts y Aerosol*

• La presentación en Aerosol viene acondicionado con tubo extensor, para permitir una mejor penetración en las cavidades y partes difíciles de alcanzar.

PRECAUCIÓN :

• No aplicar el producto de aerosol como spray, es conveniente aplicar solo con el tubio instalado y dentro de las cavidades de la madera.

• Este producto debe conservarse en su envase original siempre, no se deje al alcance de los niños. Consérvese en un lugar seco, fresco y a la sombra.

• Debe evitarse que el producto tenga contacto con la piel, ojos y membranas mucosas . En caso de contacto prolongado lave con abundante agua y consulte a su médico.

• Durante su aplicación se recomienda el uso de mascarilla con filtro de carbón, lentes de seguridad y guantes de hule como equipo de protección personal, así como mantener el área ventilada.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.