

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>POLISH</b>	
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>ABRILLANTADOR PARA BARNICES</b>	
<b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>	Se utiliza para la limpieza y abrillantado final de barniz poliéster y para dar mantenimiento a superficies barnizadas.	
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	Es un abrillantador para barnices con agentes abrasivos para eliminar las rayas causadas por el manejo o uso del mueble, también elimina manchas de grasa y gasolina. Posee agentes lubricantes, limpiadores y silicones que ayudan a limpiar y proteger la superficie barnizada.	
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	Peso Específico a 25°C ..... % Sólidos ..... Viscosidad CF#4 25°C ..... Aspecto Físico ..... Caducidad .....	0.97 a 1.00 22 a 25 70 a 90 seg Líquido Amarillo 2 años
<b>TIPO DE APLICACIÓN</b>	TRAPO O REHILETE	
<b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN</b>	DIRECTA	
<b>CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO</b>	SUFICIENTE PARA HUMECTAR EL AREA A TRABAJAR	

**NOTAS:**

- Aplicando a mano o con rehilete, este producto elimina manchas, rayas ligeras y dejando un óptimo brillo.
- Para lacas o poliuretanos, elimina la brisa o polvo que se pega durante la aplicación.
- Este producto limpia, pule y abrillanta metales, plata, bronce; puede diluirse con agua.
- Este producto seca dejando una placa blancuzca que se retira fácilmente con un trapo seco.

**PRECAUCIÓN :**

- Durante su aplicación y secado se producen varios vapores de tipo orgánico; se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes, como equipo de protección personal, así como trabajar en un área bien ventilada.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

