

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>Primario Anticorrosivo Rojo Oxido</b>
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>Primario Alquidálico Anticorrosivo para Superficies Ferrosas</b>

<b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>	Primario anticorrosivo para estructuras y superficies ferrosas, de excelente poder inhibidor de corrosión; su acabado promueve además una gran adherencia de los acabados finales a la superficie pintada.
----------------------------------	--

<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	Su rápido secado y fácil aplicación ofrecen protección inmediata y ahorro en el tiempo de aplicación. Los pigmentos utilizados en su elaboración tienen gran resistencia al intemperismo y ofrecen buen poder cubriente.
------------------------------------	---

<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COLOR ROJO</b>	Densidad .....	1.35 +/- 0.02 Kg/lt
	Viscosidad Stormer a 25°C .....	70 - 80 UK
	% Sólidos en Peso .....	70.00 +/- 2 %
	% Sólidos en Vol. ....	41.10 +/- 2%
	Finura .....	50 - 60 micras
	Espesor húmedo Recomendado en mils (por capa) .....	2 - 3 mils
	Espesor seco Recomendado en mils (película seca) .....	1 - 1.5 mils
	Secado al Polvo (a 1 mils de espesor) .....	15 - 20 min
	Secado al Tacto (a 1 mils de espesor) .....	1 - 2 hr
	Secado Duro (a 1 mils de espesor) .....	24 hr
	Rendimiento Teórico .....	15 - 17 m2/lt
	Rendimiento Práctico.....	11 - 13 m2 /lt
	Diluyente.....	Aguarras (D-0100) y Thinner estándar (D-0001) (10 - 30%)

<b>COMPOSICION</b>	<i>Resina Alquidálica, Pigmentos Anticorrosivos, Cargas, Aditivos y Solventes.</i>
--------------------	--

<b>APLICACIÓN</b>	<i>Brocha, Rodillo o Pistola de Aspersión Convencional</i>
-------------------	--

<b>ACABADOS</b>	<i>Esmaltes Alquidálicos en General: Esmalack (EE-XXXX), Hidrosayer (EH-0200) X-Trong (EX-XXXX)</i>
-----------------	---



**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

- ★ Remueva completamente de la superficie a pintar, grasa, polvo, cera o cualquier otro agente contaminante.
- ★ **Superficie sin pintar:** Elimine el óxido existente con lija para metal, cepillo de alambre, espátula, etc. llegando hasta el metal. Limpie de polvo y grasa.
- ★ **Superficie pintada:** Elimine cualquier elemento que se interponga entre la superficie y la pintura. En el caso de pintura en mal estado, remuévala empleando **RemoveLack (AR-0001 o KS-0010)**. Retire todo el remanente de pintura y removedor, lije perfectamente y limpie con thinner.
- ★ Asegúrese que la superficie a pintar este limpia y seca, antes de proseguir el trabajo.

**PREPARACION DEL PRODUCTO:**

- ★ Mezcle perfectamente el contenido del envase hasta estar seguro de que no exista material asentado.
- ★ Realizar las mezclas de dilución moviendo el producto cuidadosamente.
- ★ Puede aplicarse a brocha y/o spray. Agite el producto hasta homogeneizar, adicionar de un 10 a un 15% de Aguarrás (D-0100) o de thinner (D-0001), y en caso de aplicar con pistola de aire utilizar del 15 al 30% de Thinner estandar (D-0001). Mezcle perfectamente el contenido del envase.

**APLICACIÓN:**

- ★ Aplique una o dos manos uniformes, dejando secar de 1 a 2 horas entre cada mano; para recubrir el primario deje secar de un día para otro. Para aplicaciones profesionales se recomienda asentar el primario antes de aplicar **Esmalack**.
- ★ Sirve como base de aplicación de esmaltes base solvente; con un rendimiento práctico de 11 a 13 m<sup>2</sup>/lt., dependiendo de las condiciones de aplicación, porosidad y textura de la superficie.
- ★ Si va a aplicar sobre madera, es necesario que sellen todos los nudos y vetas resinosa y tapen todas las imperfecciones.
- ★ Lavar con Thinner estándar el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.

**ADVERTENCIAS:**

- ★ ¡PRECAUCION! PRODUCTO INFLAMABLE, MANTENGALO APARTADO DE ALTAS TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS;
- ★ CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TOXICAS, CUYA EXPOSICION POR CUALQUIER VIA, Ó INHALACION PROLONGADA O REITERADA ORIGINA GRAVES DAÑOS A LA SALUD;
- ★ PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN LA ELABORACION, ACABADO O IMPRESIÓN DE JUGUETES SUSCEPTIBLES DE LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTICULOS PARA USO DOMESTICO Y/O ESCOLARES USADOS POR NIÑOS;
- ★ PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS MENORES DE EDAD;
- ★ NO SE INGIERA. EN CASO DE INGESTION, NO SE PROVOQUE EL VOMITO. SOLICITE ATENCION MEDICA DE INMEDIATO. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS;
- ★ USE ESTE PRODUCTO CON VENTILACION ADECUADA;
- ★ Y CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación

