

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	<b>IMPERMEALACK TRANSPARENTE</b>
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>SOLUCIÓN REPELENTE AL AGUA</b>
<b>PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO</b>	Solución hidrofugante para tratamiento de muros exteriores, cantera, concreto, tabique, teja de barro y madera. Protege la superficie tratada de la humedad, dejando un aspecto natural durante largo tiempo. Resistente en todo tipo de climas.
<b>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</b>	Formulado con ingredientes que proporcionan una alta repelencia al agua, impidiendo la penetración en superficies porosas como la teja. También previene la formación de hongos y la adhesión de polvo y otras impurezas.

<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>	<b>MÉTODO</b>
Peso Especifico 25°C	0.77 a 0.81	-----
Viscosidad CF/2 a 25°C	18 + - 2 segundos	-----
Aspecto Fisico	Liquido Claro	-----
Tiempo de secado para sobre aplicar	Inmediatamente	-----
Tiempo de secado total	24 Hrs	-----
Caducidad	2 Años	-----
<b>TIPO DE APLICACIÓN</b>	Brocha ò Pistola	

**NOTAS:****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

*La superficie a tratar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o materiales extraños, incluyendo salitre, el cual debe ser removido antes de aplicar. Este producto está diseñado para usarse en superficies vírgenes, no se debe usar en superficies barnizadas o tratadas con otros materiales.*

*No se recomienda la sobreaplicación de otros materiales tales como pintura, barnices, esmaltes, ... etc.*

**APLICACIÓN:**

*Aplique sin diluir, directamente el producto, por aspersion o brocha, sobre la superficie.*

*Se debe aplicar de tal modo que la superficie quede saturada por completo, se recomienda aplicar una sola mano.*

*El producto no se debe aplicar sobre superficies húmedas, se debe esperar a que la superficie este completamente seca, para una absorción adecuada.*

**RENDIMIENTO:**

*Sobre concreto, el producto rinde aproximadamente 5 m<sup>2</sup> por litro. Este rendimiento variará dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie.*

**PRECAUCIÓN:**

*Lave perfectamente sus manos, herramientas y equipo de aplicación después de utilizarlo.*

*Almacene el producto, en su envase original bien cerrado, a la sombra, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares.*

*Este producto es inflamable, durante la aplicación y almacenaje, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama directa.*

*Contiene disolventes a cuya exposición prolongada o reiterada, por cualquier vía o inhalación, origina graves daños a la salud. Use este producto en lugares bien ventilados.*

*No se deje al alcance de menores de edad.*

*No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.*

*Cierre bien el envase después de cada uso.*

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.