

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERMEALACK SATINADO
DEFINICIÓN TÉCNICA	SOLUCIÓN PROTECTORA BASE AGUA
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Solución protectora para tratamiento de muros exteriores, cantera, concreto, tabique, teja de barro y madera. Protege la superficie tratada dejando una apariencia satinada durante largo tiempo
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Formulado con ingredientes que proporcionan durabilidad, ya que forma una capa protectora, evitando que el agua sea absorbida en superficies porosas. También previene la formación de hongos y la adhesión de polvo y otras impurezas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Peso Especifico 25°C	1.00 a 1.10	-----
Viscosidad CF/2 a 25°C	25 – 30 segundos	-----
Aspecto Fisico	liquido transparente incoloro	-----
Tiempo de secado para sobre aplicar	Inmediatamente	-----
Tiempo de secado total	24 Hrs	-----
Caducidad	2 Años	-----
TIPO DE APLICACIÓN	Brocha ò Pistola	

hoja técnica



NOTAS:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a tratar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o materiales extraños, incluyendo salitre, el cual debe ser removido antes de aplicar. Este producto está diseñado para usarse en superficies vírgenes, no se debe usar en superficies barnizadas o tratadas con otros materiales.

No se recomienda la sobreaplicación de otros materiales tales como pintura, barnices, esmaltes, ... etc.

APLICACIÓN:

Aplique sin diluir, directamente el producto, por aspersion o brocha, sobre la superficie.

Se debe aplicar de tal modo que la superficie quede saturada por completo, se recomienda aplicar una sola mano.

El producto no se debe aplicar sobre superficies húmedas, se debe esperar a que la superficie este completamente seca, para una absorción adecuada.

RENDIMIENTO:

Sobre concreto, el producto rinde aproximadamente 5 m² por litro. Este rendimiento variará dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie.

PRECAUCIÓN:

Lave perfectamente sus manos, herramientas y equipo de aplicación después de utilizarlo.

Almacene el producto, en su envase original bien cerrado, a la sombra, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares.

No se deje al alcance de menores de edad.

No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

Cierre bien el envase después de cada uso

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

FAMILIA: IMPERMEABILIZANTE

VERSIÓN: 15/11/05

IMPRESIÓN: 15/11/05

ImperSayer®



Pintu Sayer®
 Todo en Pinturas