

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERMEALACK WET LOOK	
DEFINICIÓN TÉCNICA	SOLUCIÓN PROTECTORA	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Ayudar a mantener por mas tiempo la apariencia original de la cantera, cemento, piedra, muros, concreto, ladrillo y teja expuestos al exterior; Retardando con ello el desgaste originado por el clima.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Solución formulada para bloquear la penetración de la humedad en superficies porosas, evitando la formación de hogos; oteniendo una apariencia húmeda en la superficie. También disminuye la adhesión del polvo y otras impurezas.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Peso Especifico 25°C	0.88 a 0.93	-----
Viscosidad CF/2 a 25°C	24 – 28 segundos	-----
Aspecto Fisico	liquido transparente amarillo	-----
Tiempo de secado para sobre aplicar	Inmediatamente	-----
Tiempo de secado total	24 Hrs	-----
Caducidad	1 Años	-----
TIPO DE APLICACIÓN	Brocha ò Pistola	

NOTAS:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a tratar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o materiales extraños, incluyendo salitre, el cual debe ser removido antes de aplicar. Este producto esta diseñado para usarse en superficies vírgenes, no se debe usar en superficies barnizadas o tratadas con otros materiales.

No se recomienda la sobreaplicacion de otros materiales tales como pintura, barnices, esmaltes,... etc.

APLICACIÓN:

Aplique sin diluir, directamente el producto, por aspersión o brocha, sobre la superficie.

Se debe aplicar de tal modo que la superficie quede saturada por completo, se recomienda aplicar una sola mano.

El producto no se debe aplicar sobre superficies húmedas, se debe esperar a que la superficie este completamente seca, para una absorción adecuada.

RENDIMIENTO:

Sobre concreto, el producto rinde aproximadamente 5 m² por litro. Este rendimiento variará dependiendo de la porosidad y absorción de la superficie.

PRECAUCIÓN:

Lave perfectamente sus manos, herramientas y equipo de aplicación después de utilizarlo.

Almacene el producto, en su envase original bien cerrado, a la sombra, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares.

Este producto es inflamable, durante la aplicación y almacenaje, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas o flama directa.

Contiene disolventes a cuya exposición prolongada o reiterada, por cualquier vía o inhalación, origina graves daños a la salud. Use este producto en lugares bien ventilados.

No se deje al alcance de menores de edad.

No se ingiera, en caso de ingestión, no se provoque el vomito, solicite atención medica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos.

Cierre bien el envase después de cada uso

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.