

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMPERSAYER TAPA GRIETAS ACRILICO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Es un producto de consistencia pastosa de excelente elasticidad, elaborada a base de resinas acrílicas, aditivos y fibras sintéticas con los cuales obtiene excelentes propiedades de adherencia	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Para resanar grietas en losas, se puede utilizar en puntos críticos, así como en juntas de techos que vayan a recibir impermeabilizante del tipo acrílico	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<p>Forma una película elástica, impermeable y flexible, que soporta movimientos normales de estructuras y construcciones, protegiéndolas de filtraciones de agua.</p> <p>Con este producto, puede reparar grietas hasta de 1 centímetro de ancho por un centímetro de profundidad, grietas de mayor tamaño deberán repararse con un albañil.</p> <p>Su compatibilidad es principalmente con impermeabilizantes del tipo acrílico Impersayer fácil</p>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO ASTM
VISCOSIDAD	141,000 Cps	D-562
PH	8.5 – 9.5	D-4262
% SÓLIDOS POR PESO	76.00 + - 2.00 %	D-2369
DENSIDAD	1.420 - 1.500 kg/lt	D-1475
ESPESOR PELÍCULA RECOMENDADO	1 cm de ancho por 1 cm de profundidad	
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	2 hr. Dependiendo directamente de las condiciones de temperatura y humedad.	D-1640
PRESENTACION	1 Lt y 4 Lts	
TIPO DE APLICACIÓN	Espátula o cuña presionando para que el producto penetre hasta el fondo de la grieta	

- **ALICACIÓN**

- -Limpieza.
- *La superficie a resanar debe estar limpia y seca. Se debe eliminar con un barrido cuidadoso partículas sueltas, tierra, arenilla, restos de revoque e impermeabilizante flojos, etc. Elimine totalmente el asfalto de impermeabilizaciones anteriores.*
- *Se puede hacer un barrido posterior con escoba humedecida para sersiorarse de que la grieta esta completamente fuera de impurezas*
- *Aplique ImperSayer Tapa Grietas sin diluir, usando una espátula o Cuña, presionando con fuerza para lograr que el producto llegue lo mas profundo que se pueda de la grieta, esto garantizara una mejor adherencia y sellado de la grieta.*
- *Aplique siempre excediendo un poco el material para Compensar la contraccion que se genera al secar el producto*
- *deje secar 24 hrs antes de continuar con el proceso de Impermeabilizacion.*
- *Resna Grietas es compatible con la linea Imper Sayer Facil*
- *Este producto esta listo para su uso y es de facil aplicacion asi como la linea de produtos Imper Sayer Facil*

- **RENDIMIENTO:**

- *Puede variar dependiendo del tamaño da la grieta a reparar*

- **PRECAUCIONES:**

- *No se aplique sobre asfalto. No se aplique bajo amenaza de lluvia. No se aplique bajo superficies encharcadas. Evite el congelamiento del producto. No se aplique en superficies excesivamente calientes. En caso de contacto con los ojos y piel, lave con agua abundante. Conserve los envases bien tapados cuando se utilice.*
- *No se deje al alcance de los niños*

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento del producto por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones para un buen desempeño, en caso de hacer algun cambio en estas indicaciones a criterio propio, se debera asumir el riesgo, la responsabilidad y consecuencias que esto genere, debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control,