

NOMBRE DEL PRODUCTO	PEGASAYER SUPER CLAVO	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ADHESIVO DE MONTAJE Adhesivo fuerte que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de montaje y reparación	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Recomendado para pegar la mayoría de los materiales de uso común en construcción. Pega laminados decorativos, aislantes o acústicos, como: corcho, espuma de poliestireno, madera, PVC, concreto, tablaroca, etc. También es adecuado para pegar azulejo, mosaico, aluminio y materiales similares.	
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	Apropiada para superficies verticales. Sostiene objetos en el área de pegado (Agarre casi instantáneo)	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<p>Peso Específico a 25 °C</p> <p>% Sólidos</p> <p>Viscosidad Brookfield a 25 °C</p> <p>Aspecto Físico</p> <p>Caducidad</p>	<p>1.19 a 1.25</p> <p>64 a 66</p> <p>78000 a 82000 cps</p> <p>pasta en color blanca</p> <p>2 años</p>
TIPO DE APLICACIÓN	DIRECTA	DIRECTA
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTO	DIRECTO
CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	100 gr / m ²	100 gr/ m ²



APLICACION:

- 1.- Las superficies deben estar limpias, firmes y secas. Por lo menos, una de ellas debe de ser permeable a la humedad, para que el curado se realice.
- 2.- Aplique el producto en forma lineal (cordón de 6 a 8 mm. Diam.) untándolo con una llana, distribuyéndolo sobre una de las superficies. La cantidad del adhesivo depende del peso o esfuerzo que deba soportar el pegado.
- 3.- Una las partes y presionando firmemente, haga la alineación final de las mismas. Mantenga la posición y la presión por medio de apoyos con travesaños, prensas, etc.
- 4.- El tiempo de curado de PEGASAYER SUPER CLAVO varía en función de la porosidad de las superficies unidas y de la temperatura ambiente. Recomendamos hacer sus propias determinaciones al respecto.

PROPIEDADES:

Excelente agarre inicial: 15 segundos
Resultados hasta de 60kg/cm2 de fuerza
Tiempo de secado: 24 horas. Si una de las superficies no es porosa este tiempo puede alargarse hasta 48h
Puede ser lijado y pintado una vez seco
Color: blanco
Los restos de producto no endurecido se limpian fácilmente con un trapo húmedo
Importante: al menos una de las superficies debe ser porosa
Se recomienda uso en interiores.

**APLICACIONES:**

Fijación de zócalos, perfiles, molduras, paneles decorativos, placas de yeso Montaje y reparación de muebles
pega: madera, ladrillo, hormigón, cerámica, metales, vidrio, corcho, PVC rígido.

PRECAUCIONES:

No se use a temperaturas menores a 5 °C.
Evítese el contacto con los ojos y piel, lavándose cuidadosamente los residuos con agua después de usarse.
No es apto para polietileno, polipropileno. No es adecuado para fijar espejos. No aplicar sobre papel pintado
No utilizar sobre superficies permanentemente húmedas o mojadas

Almacenar en lugar seco y fresco.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

