

NOMBRE DEL PRODUCTO	PASTAS MULTIMEDIA	
DEFINICIÓN TÉCNICA	PASTAS DE PIGMENTO DE ALTA COMPATIBILIDAD Y CONCENTRACIÓN	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Pastas de pigmento base solvente que se usan en forma directa para dar color a productos de nitrocelulosa, poliuretano o acrílico. También pueden usarse para fabricar tintas de las líneas TP-08**, TI-01**, TN-01**, TS-2***.	
DESCRIPCIÓN	Producto que presenta una alta concentración de pigmentos para utilizar la menor cantidad posible sin afectar las propiedades finales de los materiales donde se use. Cuenta con pigmentos libres de metales pesados para usarse en productos de exportación ó en muebles infantiles. También cuenta con los pigmentos tradicionales que contienen metales pesados.	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Viscosidad CF/4 a 25°C Aspecto Físico Caducidad	Según Color Según Color Según Color Líquido de Color 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	NO ES PRODUCTO PARA APLICARSE SOLO	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A	
GRAMAJE RECOMENDADO	N/A	

NOTAS:

- SERIE:

CLAVE	COLOR	% PIGMENTO
TC-0401	Blanco	70
TC-0402	Negro	22
TC-0403	Amarillo Óxido	49
TC-0404	Amarillo limón	55
TC-0405	Amarillo rojizo	60
TC-0406	Rojo Óxido	57
TC-0407	Rojo Vivo	25
TC-0408	Naranja	63
TC-0409	Azul	23
TC-0410	Verde	18
TC-0411	Marrón	17
TC-0412	Negro Intenso	10
TC-0413	Amarillo Óxido Transparente	23
TC-0414	Amarillo Verdoso Orgánico	12.5
TC-0415	Amarillo Rojizo orgánico	10
TC-0416	Rojo Óxido Transparente	30
TC-0417	Rojo Vivo Orgánico	25
TC-0418	Naranja Orgánico	30

- PREPARACIÓN: (Ejemplo)

Para productos de Nitrocelulosa

Usar del 5 al 15% máximo para color blanco y pasteles

Para Poliuretanos:

Usar del 10 al 25% máximo para color blanco y pasteles

Para productos Acrílicos 1K

Usar del 1 al 2% máximo para colores pastel

- **IMPORTANTE:** No es recomendable para aplicaciones en procesos con curado UV.
- Para muebles de exportación a USA o para uso infantil, **NO DEBEN SER UADAS LAS PASTAS TC-0404, TC-0405, TC-0407 y TC-0408** Debido a que contienen metales pesados.
- Las alternativas **LIBRES DE METALES PESADOS** para estas pastas son: TC-0414, TC-0415, TC-0417 y TC-0418
- Este producto debe ser almacenado a la sombra en un lugar fresco y seco.
- Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se recomienda el uso de mascarilla con filtro, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con abundante agua.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus