

NOMBRE DEL PRODUCTO	DILUYENTE PARA POLYLACK
---------------------	--------------------------------

DEFINICIÓN TÉCNICA	DILUYENTE PARA POLYLACK
--------------------	--------------------------------

PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<i>Diluyente específico para la línea Polylack Brillante y Mate.</i>
---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	<i>Solvente de alta pureza, libre de humedad.</i>
-----------------------------	---

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<i>Peso Específico a 25°C Viscosidad CF/2 a 25°C Aspecto Físico Caducidad</i>	<i>0.91 a 0.95 17 a 19 Segundos Líquido Cristalino 1 Año</i>
-------------------------	--	---

TIPO DE APLICACIÓN	N/A
--------------------	-----

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN CANTIDAD DE MATERIAL RECOMENDADO	N/A N/A
--	------------

NOTAS

- Para conocer la dosificación adecuada para el material en el que se desea usar, consulte la Hoja Técnica del producto requerido.
- Este producto debe ser almacenado a la sombra, en un lugar fresco y seco.
- Se recomienda el uso de mascarilla, lentes de seguridad y guantes como equipo de protección personal al estar trabajando con el producto. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el caso, lave inmediatamente con agua abundante.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de experimentos prolongados y confirmados, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y en la aplicación intervienen múltiples factores ajenos al producto, el cliente deberá hacer muestra previa, asumiendo la responsabilidad del resultado de su aplicación.